



ArtGallery

Термостат теплого пола с Wi-Fi



Управлять теплым полом стало еще удобнее.



Управление удаленно через приложение



Большой дисплей для удобной настройки вручную



Установка расписания на неделю



Два датчика: встроенный и выносной



Système
electric

Артикулы для заказа

Цвет	Артикул
Белый	GAL000138
Карбон	GAL001038

Технические характеристики и параметры

Параметры	Значение
Номинальное напряжение, В пер. тока	100-250
Частота, Гц	50-60
Номинальный ток для электрического нагрева, А	16
Номинальная потребляемая мощность, Вт	Не более 1,5
Температурный режим	От +5 до +70 °С
Частота сети Wi-Fi, ГГц	2,400-2,483
Протокол связи Wi-Fi	IP/TCP, MQTT
Термодатчик	Тип NTC, провод длиной 2,5 м, 2x0,34 мм, 10 кОм при 25°С
Степень защиты от пыли и влаги	IP20



1. Wi-Fi
2. Погода
3. Температура помещения
4. Режим программирования
5. Ручной режим
6. Кнопка программирования
7. Режим меню
8. Вкл./Выкл. питания
9. Вверх
10. Вниз
11. Включение обогрева
12. Индикация блокировки
13. Значек антифриза
14. Период программирования
15. Индикация часов
16. День недели

• Установка времени и температуры в режиме недельного программирования

• Функция защиты от замерзания

Когда термостат находится в выключенном состоянии, и температура в помещении ниже 5°C, он автоматически включает обогрев. На экране появляется значок « ».

Когда температура в помещении повышается до 7°C, термостат автоматически отключает обогрев. Значок « » на экране исчезает.

• Подключение и настройка по Wi-Fi

Устройство можно настроить для работы по расписанию с помощью приложения Smart Life или другого приложения для управления умным домом.

Подробную инструкцию можно скачать по ссылке, отсканировав QR-код.



Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@se.com

SYSTEME.RU

Système
electric